

Nadbużański Oddział Straży Granicznej
ul. Trubakowska 2, 22-100 Chełm
Tel. (+48 82) 568 59 00
Fax. (+48 82) 568 57 01

Odpowiedzi na pytanie dotyczące treści opisu przedmiotu zamówienia

Dotyczy: zapytanie ofertowe na dostawę fabrycznie nowych szperaczy - latarek diodowych o dużej mocy: NA-WTiZ-ST.S.3711.50.2025:

„Dzień dobry,
W nawiązaniu do rozmowy telefonicznej zwracamy się z zapytaniem czy dopuszczają Państwo ofertę o poniższych parametrach technicznych :
Specyfikacja techniczna: Latarka IMALENT MS12 to
Typ diody 12 × CREE XHP70 2. generacji (USA)
Soczewka – hartowane szkło mineralne z powłoką ochronną i antyrefleksyjną
Czas ładowania ok. 60 min.
Źródło zasilania : wymienny akumulator Li-Ion 3.6 V, 12432 mAh
Korpus latarki anodowany
Obudowa z aluminium lotniczego z odkręcanym aluminiowym uchwytem pokrytym warstwą ochronną termicznie
System chłodzenia 3 wentylatory pracujące w trybie auto lub manual
Strumień świetlny do 65 000 lumenów
Czas pracy do 98 godzin (tryb LOW)
Intensywność światła 268 600 cd (maks.)
Zasięg do 1036 metrów
Tryby pracy Turbo 65 000–13 000 lm (45 s + 40 min)
High III 25 000–13 000 lm (3 min + 43 min)
High II 13 000 lm (48 min)
High I 5 000 lm (1 h 23 min)
Middle II 3 000 lm (2 h 50 min)
Middle I 1 500 lm (4 h)
Low 500 lm (98 h)
Tryb stroboskop
Wymiary 149 mm (dł.) × 83 mm (głowica) × 56 mm (korpus)
Waga 787 g (z akumulatorem)
Odporność na upadki z wysokości 1 m
Wodoodporność standard IP56
Akcesoria Ładowarka sieciowa 60 W 230 V, zapasowe o-ringi, instrukcja
Obsługa, pudełko transportowe
Z wyrazami szacunku”

Odpowiedź na pytanie: Zamawiający nie dopuści oferty na przedmiot o wskazanych parametrach technicznych z uwagi na niezgodność klasy szczelności/ wodoodporności wskazanego urządzenia z wymogami określonymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Ze względu na specyfikę pracy szperacza wymagana jest wysoka klasa szczelności minimum IP67 - klasa szczelności oznaczająca pełną pyłoszczelność i odporność na krótkotrwałe zanurzenie w wodzie. Zanurzenie dopuszczalne do 30 min na głębokość 15 cm powyżej wierzchu obudowy lub 1 m powyżej spodu dla obudów niższych niż 0,85 m. Ta klasa pozwala np. pływać z urządzeniem przy powierzchni wody.

